

Risiko Gangguan Kesehatan Masyarakat Akibat Paparan PM10 di Kota Padang

by Erdi Nur

Submission date: 09-Apr-2021 04:55PM (UTC+0700)

Submission ID: 1554449909

File name: Erdi_Nur.doc (272K)

Word count: 3345

Character count: 20559



Risiko Gangguan Kesehatan Masyarakat Akibat Paparan PM10 di Kota Padang

Erdi Nur¹, Basuki Ario Seno¹, Rahmi Hidayanti¹

¹Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Padang, Jln Simpang Pondok Kopi Siteba Padang 25146

Info Artikel: Diterima ..bulan...201x ; Disetujui ..bulan 201x ; Publikasi ..bulan ..201x tidak perlu diisi

ABSTRAK

Latar belakang: Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang mempunyai dampak serius pada kesehatan manusia dan kualitas lingkungan. Salah satu polutan udara yang dapat menyebabkan masalah kesehatan adalah partikel debu/ *Particulate Matter* (PM10). Kegiatan penambangan tanah liat di Gunung Sarik merupakan yang terbesar di Kota Padang. Proses pengangkutan tanah liat ke perusahaan, menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Penelitian bertujuan menganalisis risiko lingkungan paparan PM 10 kegiatan penambangan tanah liat dan manajemen risiko yang dapat dilakukan.

Metode: Penelitian menggunakan metode Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL). Penelitian dilakukan pada bulan April sampai November 2019, sebanyak 53 responden. Parameter yang diukur adalah PM₁₀ pada empat titik pengukuran. Teknik pengambilan sampel secara *systematic random sampling*. Instrumen berupa LVAS, termohyrometer, anemometer, timbangan dan kuesioner. Analisis data menggunakan tahapan analisis risiko lingkungan.

Hasil: Konsentrasi PM₁₀ adalah 0,152 µg/m³ melebihi baku mutu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009. Nilai intake paparan PM₁₀ secara inhalasi di titik empat memiliki nilai RQ > 1, menunjukkan bahwa pemajanan tidak aman bagi masyarakat di sepanjang jalan Gunung Sarik sehingga perlu dilakukan pengendalian.

Simpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat satu titik pengukuran dengan konsentrasi PM₁₀ udara ambient di Gunung Sarik 0,152 µg/m³ melewati baku mutu sesuai PP No 41 Tahun 2009 yaitu 150 µg/m³. Hasil analisis risiko RQ>1, artinya pemajanan tidak aman bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang Jalan Gunung Sarik dan sebanyak 43 responden (86%) memiliki gejala gangguan saluran pernafasan

Kata kunci: Analisis risiko, Penambangan tanah liat, PM10, Paparan

ABSTRACT

Title: Public Health Problems Due to PM10 Exposure in Padang City

Background: Air pollution is a public health problem that has a serious impact on human health and environmental quality. One of the air pollutants that can cause health problems is dust particles / *Particulate Matter* (PM₁₀). The clay mining activity in Gunung Sarik is the largest in Padang City. The process of transporting clay to the company has an impact on the community and the surrounding environment. This study aims to analyze the environmental risk of exposure to PM₁₀ clay mining activities and the risk management that can be carried out.

Method: The study used the Environmental Health Risk Analysis (ARKL) method. The study was conducted from April to November 2019, with a total of 53 respondents. The measured parameter is the four point PM10 measurement. The sampling technique is systematic random sampling. Instruments using LVAS, thermohyrometer, anemometer, scales and questionnaires. Data analysis uses the environmental risk analysis stage.

Result: The concentration of PM10 is 0.152 µg/m³ exceeding the quality standard in accordance with Government Regulation No. 41 of 2009. The value of PM10 exposure by inhalation at point four has a value of RQ> 1, indicating that the exposure is not safe for the community along the Gunung Sarik road so it needs to be done control.

Conclusion: The results showed that there was a single point of measurement with the concentration of PM10 in ambient air at Mount Sarik 0.152 µg / m³ passing the quality standard according to Government Regulation No. 41 of 2009, namely 150 µg / m³. The results of the risk analysis RQ> 1, meaning that the exposure is not safe for

people who live along Jalan Gunung Sarik and as many as 43 respondents (86%) have symptoms of respiratory problems.

Keywords: Risk analysis, Clay mining, PM₁₀, exposed

PENDAHULUAN

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang mempunyai dampak serius pada kesehatan manusia dan kualitas lingkungan. Umumnya terjadi di negara berkembang dan mempunyai banyak industri, terutama dihasilkan oleh lalu lintas kendaraan, aktivitas industri dan pemanas rumah selama musim dingin.⁽¹⁾ Banyak penelitian yang dilakukan di belahan dunia membuktikan bahwa pencemaran udara mengakibatkan gangguan kesehatan pada manusia.⁽²⁾ Pencemaran udara dapat terjadi di luar ruangan (*outdoor*) maupun di dalam ruangan (*indoor*). Pencemaran udara pada daerah perkotaan dan daerah industri menghasilkan berbagai macam polutan. Polutan yang biasa di temukan adalah PM₁₀, PM_{2.5}, NO₂, SO₂, CO dan HC.⁽³⁾

Data *World Health Organization* (WHO) tahun 2016, pencemaran udara berasal dari asap pembakaran kendaraan bermotor, industri, sumber pembangunan, dan aktifitas di jalanan. Sebesar 98% kota di negara berpenghasilan rendah dan menengah mempunyai kualitas udara yang tidak memenuhi standar WHO.⁽⁴⁾

Salah satu polutan udara yang dapat menyebabkan masalah dalam kesehatan adalah partikel debu/*Particulate Matter* (PM₁₀), merupakan salah satu polutan udara yang memiliki tingkat toksisitas yang tinggi dan mempunyai peran dalam rusaknya udara ambient. Debu mengandung partikel zat padat dan cair yang dapat ditemukan di udara dan menimbulkan gangguan saluran pernafasan dan mencemari udara.⁽⁵⁾ *Particulate Matter* (PM₁₀) merupakan campuran asap yang kompleks dan heterogen, jelaga, debu, garam, asam dan logam yang mempunyai konsentrasi bervariasi, ukuran, komposisi kimia, luas permukaan dan sumber asalnya.⁽¹⁾⁽⁶⁾ Konsentrasi partikel debu tergantung pada lokasi dan waktu.⁽⁷⁾

Berbagai studi menunjukkan bahwa transportasi merupakan sumber utama dari pencemaran udara dimana sebagai penyumbang 70% dari total pencemaran udara.⁽⁸⁾ Penelitian terhadap pekerja proyek konstruksi X di Depok menyatakan bahwa PM₁₀ menimbulkan gangguan kesehatan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) secara signifikan pada pekerja proyek konstruksi.⁽⁹⁾ Hasil penelitian pada PT Varia Usaha Beton di Sidoarjo tahun 2015 menyatakan bahwa pajanan PM₁₀ mengakibatkan gangguan kesehatan pada

mata seperti kemerahan pada mata (62,5%), pedih pada mata (81,25%) dan gatal pada mata (75%).⁽¹⁰⁾ Pengaruh pajanan PM₁₀ di udara terhadap keluhan sistem pernafasan masyarakat X, dimana setiap peningkatan intake 1 mg/kg/hari akan menyebabkan risiko terjadinya keluhan kesehatan sistem pernafasan sebesar 2,778 kali dan responden dengan riwayat penyakit pernafasan akan menyebabkan risiko terjadinya keluhan system pernafasan sebesar 4,394 kali.⁽¹¹⁾ Penelitian yang dilakukan di PT Intimkara Ternate, konsentrasi PM₁₀ dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti batuk berdahak dan sesak nafas. Pencemar partikulat apabila terhirup dalam jumlah banyak dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan fungsi organ pernafasan.⁽¹²⁾ Pekerja di Unit Packer X bagian pengantongan semen menyatakan bahwa pajanan debu dalam waktu yang lama dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kesehatan tenaga kerja. Estimasi risiko menunjukkan tingkat risiko pada pekerja dalam 30 tahun mendatang selama masih bekerja.⁽¹³⁾ Risiko kesehatan pajanan PM₁₀ pada pedagang di kawasan Pasar Siteba Kota Padang mulai ada dan beresiko mengalami gangguan saluran pernafasan pada masa 30 tahun mendatang.⁽¹⁴⁾ Risiko pajanan kesehatan PM₁₀ pada pekerja industri di Kebon Nanas telah ada dan perlu dilakukan upaya pengendalian pada durasi pajanan > 5 tahun. Estimasi risiko mulai muncul pada durasi > 5 tahun karena beberapa pekerja yang di wawancarai telah bekerja lebih dari 5 tahun. Risiko pajanan PM₁₀ rata-rata yang di terima pedagang kaki lima sudah tidak aman lagi pada masa 15 tahun mendatang dan pada konsentrasi PM₁₀ maksimum sudah tidak aman pada 5 tahun yang akan datang.⁽⁸⁾ Hasil penelitian tingkat risiko pajanan *life time* pada pekerja mebel di Jepara menyatakan bahwa pekerja memiliki risiko non karsinogenik⁽¹⁵⁾

Risiko adalah kemungkinan yang mungkin dapat atau tidak terjadi, salah satu cara untuk mengetahui besaran risiko dilakukan analisis risiko kesehatan lingkungan (ARKL). ARKL merupakan model matematis yang telah digunakan di sebagian negara maju untuk menentukan besaran risiko akibat pencemaran lingkungan yang memberikan paparan kepada manusia.⁽¹⁶⁾⁽¹⁷⁾

Kawasan Gunung Sarik Kota Padang merupakan tempat penambangan tanah liat yang digunakan sebagai bahan baku utama untuk pembuatan semen atau

timbunan perumahan-perumahan. Hasil survey pendahuluan, pengambilan tanah liat dilakukan sejak tahun 1995 oleh lima perusahaan industri. Pengangkutan tanah liat menggunakan truk yang beroperasi dari jam 08.00 – 18.00 dengan jumlah kendaraan sebanyak 50 unit dengan total 150 rit dengan tonase kendaraan kapasitas 20 ton. Selain kendaraan pengangkut tanah, jalan Gunung Sarik juga dilalui kendaraan roda empat dan roda dua. Emisi Sumber debu berasal dari kendaraan yang mengangkut tanah liat. Tanah tersebut jatuh saat proses pengangkutan ke lokasi tujuan, sehingga jejak tanah yang jatuh menimbulkan debu. Emisi kendaraan ini menghasilkan debu PM₁₀ yang dapat memberikan gangguan kesehatan pada masyarakat. Sepanjang jalan tersebut merupakan kawasan padat pemukiman, terdapat tempat pendidikan Sekolah Dasar/ Madrasah, pertokoan serta pedagang penjual makanan dan minuman. Hasil wawancara dengan beberapa warga masyarakat, sebanyak 80 % merasakan keluhan gangguan saluran pernafasan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko kesehatan lingkungan akibat paparan PM₁₀ pada kegiatan penambangan tanah liat di Gunung Sarik Kota Padang Tahun 2019.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL). ARKL bertujuan untuk menghitung tingkat risiko yang diterima suatu populasi akibat paparan agen pencemar di lingkungan. Metode ini tidak digunakan untuk menganalisis hubungan paparan agen risiko dengan gangguan kesehatan. Penelitian dilaksanakan bulan April sampai November 2019, sebanyak 53 responden berlokasi di Gunung Sarik Kota Padang. Populasi adalah warga yang tinggal di kelurahan Gunung Sarik. Pengambilan sampel manusia menggunakan metode sistematis (*systematic sampling*) sedangkan pengambilan sampel PM₁₀ menggunakan *Staplex Model TFIA-2 Series High Volume Air Sampler*. Titik sampling debu sebanyak 4 titik dengan 2 kali pengukuran untuk melihat persebaran debu dari sumber pencemar potensial. Data penunjang, data antropometri dan pola aktifitas dikumpulkan melalui wawancara menggunakan kuisioner untuk mengetahui faktor-faktor pemajanan. Data antropometri dan pola aktifitas yang dikumpulkan berupa berat badan (W_b), lama paparan per hari (t_e) frekuensi paparan dalam setahun (f_e) dan durasi paparan (D_t). Hasil pengukuran dianalisis menggunakan metode ARKL.

Metode ARKL bukan merupakan kajian epidemiologi untuk mencari hubungan namun mengidentifikasi bahaya apa saja yang membahayakan, memahami hubungan anatar dosis agen risiko dan

respon tubuh, mengukur seberapa besar paparan agen risiko dan menetapkan tingkat risiko dan efeknya pada populasi. Tahapan analisis risiko dimulai dari identifikasi bahaya dan sumber risiko, analisis dose respon, analisis paparan, karakteristik risiko dan manajemen risiko.⁽¹⁶⁾ Karakteristik risiko dilakukan untuk menetapkan tingkat risiko, dengan kata lain menentukan apakah agen risiko pada konsentrasi tertentu yang dianalisis pada ARKL berisiko atau tidak berisiko menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat dengan karakteristik seperti berat badan, laju inhalasi, waktu, frekuensi, durasi paparan. Karakteristik risiko efek non karsinogenik dinyatakan dengan tingkat risiko (*Risk Quotient*) merupakan pembagian antara asupan inhalasi (I) dengan *Reference Concentration (RfC)* (persamaan 1). Asupan inhalasi merupakan jumlah konsentrasi yang dihirup per kilogram berat badan perharinya (persamaan 2). Suatu keadaan dinyatakan berisiko dan dibutuhkan manajemen pengendalian jika RQ>1. Pengelolaan risiko merupakan tindak lanjut yang harus dilakukan bilamana hasil karakterisasi risiko menunjukkan tingkat risiko yang tidak aman.

$$RQ = \frac{I}{RfC} \quad (1)$$

$$I = \frac{C R t_e f_e D_t}{W_b t_{avg}} \quad (2)$$

Keterangan :

- I : Asupan Inhalasi (mg risk agent/kg berat badan individu/ hari)
- C : Konsentrasi risk agent di udara (mg / m³ untuk udara, mg/L untuk air, mg/kg untuk makanan/ pangan)
- R : Laju inhalasi (m³/jam) , untuk dewasa 20m³/hari atau 0,83 m³/jam ; anak-anak 12 m³/hari atau 0,5 m³/jam
- t_e : Lama paparan (jam/ hari)
- f_e : Frekuensi paparan, 350 hari/ tahun untuk nilai default residensial
- D_t : Durasi paparan, 30 tahun untuk default bagi populasi residensial
- W_b : Berat badan individu (kg) dewasa 70 kg/ 25 kg
- t_{avg} : Periode waktu rata-rata (30 tahun x 365 hari/ tahun (non karsinogen) atau 70 tahun x 365 hari/ tahun (karsinogen)
- RQ : Risk Quotient
- I : Inhalasi
- RfC : Reference Concentration (untuk paparan melalui inhalasi), nilai RfC PM₁₀ sebesar 0,005 mg/kg/hari.

7

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengukuran terhadap *Risk agent* (RQ) pencemar udara akibat kegiatan penambangan di sepanjang jalan Gunung Sarik Kota Padang dengan alat yang digunakan dalam pengambilan sampel PM₁₀ *Staplex Model TFIA-2 Series High Volume Air Sampler* menunjukkan bahwa hasil pengukuran konsentrasi PM₁₀ tertinggi adalah di titik 4 sebesar 152 ug/Nm³, konsentrasi PM₁₀ pada titik 1, 2, dan 3 masih berada di bawah baku mutu. Titik 4 sudah melewati baku mutu atau Nilai Ambang Batas (NAB) dengan konsentrasi 152 ug/Nm³. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan NAB PM₁₀ adalah 150 ug/Nm³ (tabel 1).⁽¹⁸⁾

Survei dilakukan pada 53 orang untuk mendapatkan gambaran umum karakteristik antropometri dan pola aktifitas masyarakat di sepanjang jalan Gunung Sarik. Variable yang disurvei adalah berat badan (Wb), lama pajanan per hari (t_c) frekuensi pajanan dalam setahun (f_c) dan durasi pajanan (D_i) yang diasumsikan sebagai pola pajanan masyarakat terhadap risiko PM₁₀ dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Rata-rata umur masyarakat adalah 39 tahun. Umur menjadi salah satu variable penentuan laju inhalasi (R) yang akan berpengaruh terhadap asupan PM₁₀, Hasil Berat badan (W_b) rata rata adalah terendah responden 58 kg dengan berat badan tertinggi adalah 70 kg. Lama pajanan harian tertinggi adalah 17 jam/ hari, frekuensi pajanan responden (f_c) 345 hari/ tahun. Durasi pajanan (D_i) terendah adalah 15 tahun, durasi pajanan paling lama 30 tahun. Laju inhalasi dengan default orang dewasa adalah 20m³/hari atau 0,83m³/jam.⁽¹³⁾

Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil perhitungan nilai RQ pada titik sampling. Nilai RQ pada titik I, II dan III

4

berada di bawah 1 (RQ<1) sehingga dapat dikatakan bahwa risiko yang diterima oleh masyarakat masih dapat dikatakan aman. Hal ini disebabkan konsentrasi agen risiko berada dibawah baku mutu. Namun meskipun berada di bawah baku mutu, tidak menyebabkan populasi bebas dari risiko gangguan kesehatan. Sementara nilai RQ pada titik sampling IV mempunyai nilai RQ > 1 artinya pemajanan tidak aman bagi masyarakat lingkungan sekitarnya. Pajanan PM₁₀ yang terhirup oleh masyarakat disekitar kawasan titik IV dengan berat badan 60kg, waktu pajanan 17 jam/hari selama 339 hari/tahun tidak aman atau berisiko terhadap efek non karsinogenik dalam masa 22 tahun mendatang selama berada atau tinggal di kawasan titik IV, sedangkan titik I, II dan III mempunyai nilai RQ < 1.

Faktor individu merupakan variabel penting yang dapat mempengaruhi besarnya suatu agen risiko di terima individu adalah karakteristik responden dan pola pajanan. Semakin berat badan maka semakin kecil dosis internal yang diterima. Usia mempengaruhi daya tahan tubuh terhadap pajanan toksik atau bahan kimia. Semakin tinggi usia maka daya tahan tubuh akan semakin berkurang. Semakin sering dan lama individu berada pada lingkungan yang tercemar atau berpolusi maka akan semakin besar jumlah agen risiko yang masuk ke dalam tubuh dan risiko untuk terjadi efek gangguan kesehatan semakin besar.⁽¹³⁾

Pengelolaan risiko dilakukan dengan menentukan batas aman dari faktor pajanan yang ingin dicapai dan melakukan upaya pengelolaan melalui banyak pendekatan, yaitu pendekatan teknologi, sosial ekonomi, maupun institusional. Menghitung dan menentukan batas aman, RfC adalah konsentrasi referensi dari agen risiko.⁽⁵⁾

Tabel 1. Hasil Pengukuran Konsentrasi PM₁₀

Lokasi	Lama Pengukuran	Konsentrasi	Baku Mutu
Titik 1	6 jam	48 ug/Nm ³	150 ug/Nm ³
Titik 2	6 jam	46 ug/Nm ³	150 ug/Nm ³
Titik 3	6 jam	29 ug/Nm ³	150 ug/Nm ³
Titik 4	6 jam	152 ug/Nm ³	150 ug/Nm ³

Tabel 2. Karakteristik Antropometri dan Pola Aktivitas Responden

Karakteristik	Titik I	Titik II	Titik III	Titik IV	Rata-rata
Berat Badan (Wb) (kg)	58	70	69	60	64
Durasi Paparan (te) (jam/hari)	14	10	15	17	14
Frekuensi Paparan f_c (hari/th)	342	320	345	339	337
Durasi Paparan (Dt) (tahun)	15	27	30	22	24

Sumber : Data Primer, 2019

Tabel 3. Hasil Perhitungan Nilai Risk Quotient (RQ) PM₁₀

Titik	I	RfC	RQ	Risiko
I	0,0045	0,005	0,90	Tidak Beresiko
II	0,0043	0,005	0,86	Tidak Beresiko
III	0,0049	0,005	0,99	Tidak Beresiko
IV	0,0243	0,005	4,87	Beresiko

Keberadaan kegiatan penambangan tanah liat di Gunung Sarik Kota Padang dinilai banyak kekurangannya akan ramah lingkungan. Masyarakat merasa resah terutama terhadap polusi seperti debu tanah penambangan yang mencemari lingkungan. Hasil pengukuran Konsentrasi PM₁₀ di titik IV tertinggi dibandingkan titik lokasi sampling lainnya, yaitu sebesar 152 ug/Nm³ sudah melewati baku mutu atau nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian Pencemaran Lingkungan dengan nilai konsentrasi PM₁₀ (150 ug/Nm³). Jumlah kendaraan dan jarak dari sumber pencemar menjadi penyebab tingginya kadar debu pada titik lokasi sampling IV dibandingkan titik sampling lainnya. Kondisi ini memungkinkan terjadi karena sumber PM₁₀ dapat berasal dari aktivitas transportasi atau emisi kendaraan. Pembakaran bahan bakar fosil dari aktivitas transportasi merupakan penyumbang terbesar emisi partikulat ke udara. Partikulat juga berasal dari debu jalan terutama jalan yang tidak beraspal.⁽¹⁹⁾

Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya kadar debu pada udara ambien dipengaruhi oleh kepadatan kendaraan, dekatnya lokasi dengan jalan. Semakin jauh jarak rumah dengan sumber pencemar maka paparan konsentrasi debu yang diterima semakin kecil.⁽²⁰⁾

Penelitian yang dilakukan Suhananto pengukuran PM₁₀ di sepanjang Jalan Raya Bogor Kota Depok terdapat satu titik lokasi pengukuran yang melewati baku mutu setelah dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian

Pencemaran Lingkungan dengan konsentrasi PM₁₀ sebesar 159 ug/Nm³. Tingginya konsentrasi pada titik tersebut disebabkan adanya industri disekitar titik pengukuran dan juga merupakan titik kemacetan. Perbedaan konsentrasi PM₁₀ di wilayah tidak bervegetasi rata-rata konsentrasinya tinggi dibandingkan dengan wilayah bervegetasi.⁽²¹⁾

Kendaraan yang melintasi sepanjang jalan Gunung Sarik di antaranya kendaraan roda dua, angkutan umum, truk pembawa tanah liat dan mobil pribadi. Jumlah kendaraan yang melintas dan kegiatan truk pengangkut tanah liat dapat menjadi penyebab tingginya kadar partikel debu pada lokasi titik sampling.

Pembakaran bahan bakar domestik dari permukaan tanah dapat berkontribusi meningkatnya pencemaran partikulat ke udara.⁽⁶⁾ Selain itu kelembaban juga berpengaruh signifikan pada konsentrasi partikel debu. Kelembaban yang meningkat akan memberikan dampak peningkatan pada konsentrasi partikel debu. Kecepatan angin dan suhu menyimpulkan suhu yang tinggi di udara dan angin yang berhembus lebih cepat akan menyebabkan penyebaran partikel debu di udara semakin tinggi.⁽⁷⁾⁽²⁰⁾ Risiko akan lebih besar pada lokasi yang tertimpa arah angin lebih besar.⁽¹⁹⁾ Sepanjang jalan Gunung Sarik tidak terdapat pohon-pohon yang dapat menyerap polusi. Keberadaan pohon-pohon dan tanaman berpengaruh terhadap rendah atau tingginya konsentrasi PM₁₀ pada udara ambien.⁽¹⁴⁾

Masyarakat di sepanjang jalan yang terindikasi beresiko kekhawatiran terhadap paparan PM₁₀ perlu dilakukan manajemen risiko untuk mengurangi dampak paparan terhadap

masyarakat pada durasi pajanan yang lama. Seluruh faktor pemajanan menggunakan nilai yang di dapat dari hasil survey pada masyarakat. Berdasarkan wawancara mengenai gambaran gangguan pernafasan, gejala gangguan pernafasan yang dominan dialami responden selama tinggal di sepanjang jalan tersebut adalah sesak nafas, nyeri dada, dan batuk sebanyak 86% yang merupakan gejala potensial apabila terpapar PM₁₀ dalam jangka waktu yang cukup lama. Faktor karakteristik tempat tinggal mempunyai pengaruh terhadap gangguan saluran pernafasan adalah jarak tempat tinggal yang dekat dengan sumber pencemar, ventilasi yang tidak memenuhi syarat dan rumah semi permanen.

Analisis pajanan dilakukan berdasarkan asupan atau intake pajanan. Semakin besar nilai konsentrasi PM₁₀ maka semakin besar asupan (intake) yang diterima oleh responden. Variable intake merupakan hasil perkalian konsentrasi (C) PM₁₀ dan memasukkan nilai-nilai karakteristik antropometri dan pola aktifitas yang terdiri dari laju asupan (R), waktu pajanan (t_e), frekuensi pajanan (f_e), durasi pajanan (D)

,berat badan (W_b) dan periode rata-rata (t_{avg}). perbedaan nilai intake pada masing-masing titik lokasi sampling dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi PM₁₀. Nilai asupan atau intake yang lebih tinggi menjadikan daerah tersebut lebih beresiko dari pada daerah lainnya. Semakin lama durasi pajanan harian, frekuensi pajanan tahunan, dan waktu responden yang terpajan agen risiko maka akan semakin besar nilai asupan (intake) yang diterima oleh orang tersebut dan semakin beresiko terhadap gangguan kesehatan akibat pajanan agent tersebut. Selain itu nilai asupan atau intake berbanding terbalik dengan berat badan, maka semakin besar berat badan seseorang, akan semakin kecil asupan (intake) yang diterima oleh responden.

Konsentrasi pajanan PM₁₀ pada transportasi dapat dilakukan dengan membatasi usia kendaraan bermotor dan penggunaan bahan bakar gas. Penelitian Laumbach menyimpulkan pengontrolan pada emisi kendaraan dapat menjadi strategi untuk menurunkan cemaran PM₁₀.⁽²²⁾ Selain itu menanam pohon atau memanfaatkan vegetasi di sepanjang jalan Gunung Sarik. Pengelolaan risiko paparan debu pada masyarakat dilakukan dengan menurunkan konsentrasi pada sumber pencemar dan menanam pohon di area pemukiman sebagai vegetasi.⁽²³⁾

Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan dengan mensosialisasikan tanaman penyerap polutan, memasang barrier/ kain kasa untuk menangkal partikulat masuk ke dalam rumah dan melakukan

penyiraman jalan secara rutin guna mengurangi tumpahan tanah yang jatuh saat proses pengangkutan. Selain itu tanah yang di angkut di tutupi dengan terpal agar tanah tidak terjatuh selama proses perjalanan. Pengendalian terhadap waktu pajanan dan frekuensi pajanan terhadap masyarakat yang tinggal di sepanjang jalan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan masker sebagai Alat Pelindung Diri (APD). Melihat risiko yang ditimbulkan oleh aktifitas kendaraan bermotor dan kendaraan pengangkut tanah liat perlu dilakukan tindak lanjut dari penelitian ini. Pihak yang bertanggung jawab agar dapat mengurangi dampak dari pajanan PM₁₀. Perlu dibuat suatu regulasi atau pengaturan lalu lintas kendaraan pengangkut tanah liat.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat satu titik pengukuran dengan konsentrasi PM₁₀ udara ambien di Gunung Sarik 0,152 µg/m³ melewati baku mutu sesuai PP No 41 Tahun 2009 yaitu 150 µg/m³. Hasil analisis risiko RQ>1, artinya pemajanan tidak aman bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang Jalan Gunung Sarik dan sebanyak 43 responden (86%) memiliki gejala gangguan saluran pernafasan.

Risiko Gangguan Kesehatan Masyarakat Akibat Paparan PM10 di Kota Padang

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ejournal.undip.ac.id

Internet Source

9%

2

e-journal.unair.ac.id

Internet Source

5%

3

journal.fkm.ui.ac.id

Internet Source

3%

4

www.neliti.com

Internet Source

2%

5

ejournal-umht.org

Internet Source

2%

6

scholar.unand.ac.id

Internet Source

2%

7

docplayer.info

Internet Source

2%

Exclude bibliography On